

Vakuová technika na kámen

Pro manipulaci se žulou, mramorem, obrubníky, atd.

Speedy VS-S

L Art.-Nr.: 100158



Pomocí pokládacího zařízení obsluhovaného 2 pracovníky lze pokládat všechny druhy desek rychle, beze spár a především bez námahy.

- » **nosnost max. 140 kg**
- » vlastní hmotnost pouze 18 kg díky odlehčené konstrukci
- » pro účely speciálního využití lze vyměnit přísavné talíře
- » enormně rychlé vytvoření podtlaku (0,5 sek.)
- » individuální nastavení a snadný transport
- » 2 krátké rukojeti usnadňují manipulaci
- » silné dmychadlo nasaje i silně porézní deskový materiál, pohon permanentní 230V

SH 1000

L Benzin Art.-Nr.: 100371

L Elektro Art.-Nr.: 100372

- » **nosnost max. 1.000 kg**
- » elektrický nebo benzínový motor
- » vlastní hmotnost 90 kg
- » vycentrované uchycení břemene díky dvěma různým bodům závěsu



SH 2500

L Benzin Art.-Nr.: 100565

L Elektro Art.-Nr.: 100194

- » **nosnost max. 2.500 kg**
- » elektrický nebo benzínový motor
- » vlastní hmotnost 100 kg
- » rychloupínací uzávěr pro různé přísavné talíře



QUICKJET QJ 600

L Art.-Nr.: 101043

Díky enormnímu sacímu výkonu silného dmychadla, je možno přísávat také velmi silně pórovitý materiál.

- » **nosnost max. 600 kg**
- » pevně zabudovaný přísavný talíř ESP 120-38/38 (nosnost 120 kg)
- » propojovací kabel se zapínačem/vypínačem u zástrčky (bez generátoru)
- » místo pro generátor v konstrukci rámu

Funkce dmychadla pomocí generátoru

Konstantní výkon generátoru min. 1600 W za použití moderní technologie, jako např. SE Honda EU 20 i nebo SE Kipor IG 2000



MG 750

L Art.-Nr.: 101537

- » **nosnost max. 1.500 kg**
- » rozpětí od 0 - 750 mm
- » délka čelisti 420 mm / hloubka uchopení 255 mm
- » vlastní hmotnost 85 kg
- » dotyková plocha čelisti chráněna gumou



MG 1200

L Art.-Nr.: 101538

- » **nosnost max. 1.500 kg**
- » rozpětí od 200 - 1.200 mm
- » délka čelisti 420 mm / hloubka uchopení 255 mm
- » vlastní hmotnost 105 kg
- » dotyková plocha čelisti chráněna gumou

