

Valla 25

Mobilní jeřáb na elektrický bateriový pohon je ideálně vhodný pro práce ve vnitřních prostorách



Valla 25 E (Elektro)

Art.-Nr.: 104017

- » nosnost 2.500 / 2.250 kg
- » pracovní výška 4,5 m
- » elektromotor
- » provoz bez splodin



VALLA 25 E		VALLA 25 EL	
Akční rádius	Nosnost	Akční rádius	Nosnost
1.000 mm	1.550 kg	1.000 mm	1.250 kg
1.500 mm	1.000 kg	1.500 mm	800 kg
2.500 mm	500 kg	2.500 mm	400 kg



Valla
MANITEX



TECHNICKÁ DATA	
Pohon	Elektrický (baterie)
Nosnost	25 E: 2.500 kg 25 EL: 2.250 kg
Pracovní výška	4,50 m
Rozměry	2,515 x 0,950 m
Hmotnost	25 E: 2.200 kg 25 EL: 1.950 kg
Rádius otáčení	min. 2,01 m
Motor	AC-elektromotor 3 kW / 48 V řízeno invertorem, elektromagneticky řízené kotoučové brzdy
Převodovka	automatická
Baterie	48 V / 200 Ah baterie, ukazatel baterie na přístrojové desce
Ovládání	ovládání 180°; elektronicky řízený 700 W / 48 V elektromotor, bezpečnostní zařízení kompletně na zadní straně
Obutí	1 x zadní kolo: pneumatika 305x135e, 2 x přední kola: 218x7-R8 palců super elastické
Výložník	3,0 m, hydraulicky na sebe navazující teleskopické oddíly, vnitřní dvouválec, Stavitelné boční nylonové polštáře proti opotřebení Ovládání výložníku: proporcionální rozvaděč ovladatelný joystickem, motorové čerpadlo 48 kW / 48 V
L.M.I	zvedané břemeno, max. přípustné zatížení, naklápění v %, akční rádius, úhel, ukazatel pro teleskop a světelný ukazatel při provozu
Rám	3-kolový rám z předtvarovaných a svařených ocelových desek s integrovaným vyrovnávacím závažím (odnímatelným pro účely údržby)
Příplatková výbava	hydraulický naviják, nadměrný naviják, řetězový zvedák, přestřešení Carry-Deck, nabíječka (interní a externí), manuální a hydraulická jeřábová spíče, kabelové dálkové ovládání, dálkové rádiové ovládání, sada pro nízké teploty, pracovní reflektory, hasicí přístroj

