

## Vakuová technika na kámen

Pro manipulaci se žulou, mramorem, obrubníky, atd.



### Speedy VS-S

└ Art.-Nr.: 100158



Pomocí pokládacího zařízení obsluhovaného 2 pracovníky lze pokládat všechny druhy desek rychle, beze spár a především bez námahy.

- » **nosnost max. 140 kg**
- » vlastní hmotnost pouze 18 kg díky odlehčené konstrukci
- » pro účely speciálního využití lze vyměnit přísavné talíře
- » enormně rychlé vytvoření podtlaku (0,5 sek.)
- » individuální nastavení a snadný transport
- » 2 krátké rukojeti usnadňují manipulaci
- » silné dmychadlo nasaje i silně porézny deskový materiál, pohon permanentní 230V

### SH 1000

└ Art.-Nr.: 100371 Benzin

└ Art.-Nr.: 100372 Elektro

- » **nosnost max. 1.000 kg**
- » elektrický nebo benzinový motor
- » vlastní hmotnost 90 kg
- » vycentrované uchycení břemene díky dvěma různým bodům závěsu



### SH 2500

└ Art.-Nr.: 100565 Benzin

└ Art.-Nr.: 100194 Elektro

- » **nosnost max. 2.500 kg**
- » elektrický nebo benzinový motor
- » vlastní hmotnost 100 kg
- » rychloupínací uzávěr pro různé přísavné talíře



### Quick Jet QJ 600

└ Art.-Nr.: 100963

Díky enormnímu sacímu výkonu silného dmychadla, je možno přísávat také velmi silně pórovitý materiál.

- » **nosnost max. 600 kg**
- » pevně zabudovaný přísavný talíř ESP 120-38/38 (nosnost 120 kg)
- » propojovací kabel se zapínačem/vypínačem u zástrčky (bez generátoru)
- » místo pro generátor v konstrukci rámu

#### Funkce dmychadla pomocí generátoru

Konstantní výkon generátoru min. 1600 W za použití moderní technologie, jako např. SE Honda EU 20 i nebo SE Kípor IG 2000



### MG 750

└ Art.-Nr.: 101537

- » **nosnost max. 1.500 kg**
- » rozpětí od 0 - 750 mm
- » délka čelisti 420 mm / hloubka uchopení 255 mm
- » vlastní hmotnost 85 kg
- » dotyková plocha čelisti chráněna gumou



### MG 1200

└ Art.-Nr.: 101538

- » **nosnost max. 1.500 kg**
- » rozpětí od 200 - 1.200 mm
- » délka čelisti 420 mm / hloubka uchopení 255 mm
- » vlastní hmotnost 105 kg
- » dotyková plocha čelisti chráněna gumou

